

# Ochronne bariery drogowe

Одинарные отбойники



# steel safety on roadways

Pełna oferta stalowych drogowych barier ochronnych Marcegaglia Buildtech od producenta wyrobów stalowych. Stalowe rozwiązania bezpieczeństwa na drogach.

Bariery ochronne Marcegaglia Buildtech wchodzi w skład oferty produkcyjnej firmy Marcegaglia i są projektowane, montowane oraz **badane** na zgodność z **wymogami konkretnych norm.**

## Certyfikaty

Сертификация - Сертификату - Certificări - Çertifikimet

- **RINA ISO 9001:2008** certyfikaty N. 12370/05/S
- **IQNet - CISQ/RINA** Quality Management System  
**ISO 9001:2008** Nr rejestracji IT-42009
- **Certyfikaty CE** stałości właściwości

## Testy zderzeniowe

Испытания столкновением с препятствием

Краш тестове - *Teste de impact* - *Provat "Crash test"*



## Bariera skrajna drogowa klasa H2 - Bariera PAB TE wysięgnikowa jednostronna podwójnie falowana W5

Боковые ограждения класса H2 - Одинарные PAB TE 2-волновые отбойники класса W5

Пътна мантинела, клас H2 - Двувълнова PAB TE едностранна мантинела W5


Parapet de drum clasa H2 - Parapet PAB TE de drum cu 2 ondulații W5

Klasa H2 Bordin Anësor - Barriera PAB TE me 2 valë e veçantë në relief W5



# H2-W5

## PAB TE podwójnie falowane

Przekrój A-A  
Сечение А-А



Przekrój B-B  
Сечение В-В



### Dane techniczne Характеристики, Характеристики, Caracteristici, Karakteristika

**Wysokość ponad poziom podłoża** Высота над уровнем земли, Височина над нивото на земята, Înălțimea deasupra solului, Lartësia jashtë tokës

750 mm

**Głębokość osadzenia** Глубина проникновения, Дълбочина на проникване, Adâncimea penetrării, Thellësia e nguljes

1200 mm

**Szerokość zewnętrzna** Общая ширина, Обща ширина, Lățimea generală, Përmasat transversale

440 mm

**Rozstaw słupków** Расстояние между столбами, Разстояние между стълбчетата, Spațierea în spate, Interaksi i shtyllave

2000 mm

### Raporty z testów zderzeniowych, Отчеты по испытаниям столкновением, Rezultati ot krah testove

Rapoartele testului de impact, Raport i provës

Nr testu	Lab. badawcze	Test	Typ	Długość bariery (m)	Masa (kg)	Prędkość (km/h)	ASI maks. 1.4	THIV maks. 33 km/h	D m	Vi m	W m
PAB/BSI-04/494A	LIER	TB51	Boczny 20°	84,30	13.000	70	-	-	1,09	1,9	1,7=W5
PAB/BSI-03/493A	LIER	TB11	Boczny 20°	84,30	900	100	1=A	26	0,33	-	0,8=W2

Sales office:

**MARCEGAGLIA guardrail division**

strada Roveri, 4  
15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy  
phone +39 . 0143 77 61 • fax +39 . 0143 77 63 53

guardrail@marcegaglia.com


www.marcegaglia.com

Plant:

**MARCEGAGLIA Pozzolo Formigaro**

strada Roveri, 4  
15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy  
phone +39 . 0143 77 61 • fax +39 . 0143 77 63 53

studiochiesa • april 2016



**Komponenty** Компоненты, Компоненти, Componente, Komponentët

	Opis Описание		Material Материал	Kod Обозначение
W	<b>Profil podwójnie falowany</b> 2-волновой профиль, Двувълнов профил, Lisă cu 2 ondulații, Fashë 2 valë	L=4000 (2000x2) Th=3 mm 85μ	S 420 MC	<b>59300490</b>
3	<b>Słupek "U"</b> Столб "U", U-образно стълбче, Stâlp U, Shtyllë "U"	120x80 Th=6 H=1920 mm	S 275 JR	<b>59400049</b>
5	<b>Podkładka dystansowa</b> Проставка, Дистанционер, Distanțier, Distanciator		S 275 JR	<b>59600095</b>
2	<b>Tylne wzmocnienie</b> Задняя арматура, Задна арматура, Întăritură spate, Tirant i pasmë	80x4250x3 mm	S 420 MC	<b>59600501</b>
284	<b>Śruba z nakrętką i podkładką</b> Болт с гайкой и шайбой, Болт с гайка и шайба, Șură cu piuliță și șaibă, Bulon komplet me dado dhe rrondele	M16x35 mm	Classe 8.8	<b>63800059</b>
1	<b>Podkładka</b> Шайба, Шайба, Șaibă, Rondele	18x48 mm	UNI6593	<b>63800080</b>



200/2131/CPR/2013