

# Ochronne bariery drogowe

Одинарные отбойники



# steel safety on roadways

Pełna oferta stalowych drogowych barier ochronnych Marcegaglia Buildtech od producenta wyrobów stalowych. Stalowe rozwiązania bezpieczeństwa na drogach.

Bariery ochronne Marcegaglia Buildtech wchodzi w skład oferty produkcyjnej firmy Marcegaglia i są projektowane, montowane oraz **badane** na zgodność z **wymogami konkretnych norm.**

## Certyfikaty

Сертификация - Сертификату - Certificări - Çertifikimet

- **RINA ISO 9001:2008** certyfikaty N. 12370/05/S
- **IQNet - CISQ/RINA** Quality Management System  
**ISO 9001:2008** Nr rejestracji IT-42009
- **Certyfikaty CE** stałości właściwości

## Testy zderzeniowe

Испытания столкновением с препятствием

Краш тестове - *Teste de impact* - *Provat "Crash test"*



## Bariera skrajna drogowa klasa H2 - Bariera wysięgnikowa jednostronna podwójnie falowana W6

Боковые ограждения класса H2 - Одинарные 2-волновые отбойники класса W6



Пътна мантинела, клас H2 - Двувълнова едностранна мантинела W6

Parapet de drum clasa H2 - Parapet de drum cu 2 ondulații W6

Klasa H2 Bordin Anësor - Barriera me 2 valë e veçantë në relief W6

# H2-W6

## podwójnie falowane



### Dane techniczne Характеристики, Характеристики, Caracteristici, Karakteristika

**Wysokość ponad poziom podłoża** Высота над уровнем земли, Височина над нивото на земята, Înălțimea deasupra solului, Lartësia jashtë tokës

750 mm

**Głębokość osadzenia** Глубина проникновения, Дълбочина на проникване, Adâncimea penetrării, Thellësia e nguljes

950 mm

**Szerokość zewnętrzna** Общая ширина, Обща ширина, Lățimea generală, Përmasat transversale

364 mm

**Rozstaw słupków** Расстояние между столбами, Разстояние между стълбчетата, Spațierea în spate, Interaksi i shtyllave

2000 mm

### Raporty z testów zderzeniowych, Отчеты по испытаниям столкновением, Rezultati ot krah testove

Rapoartele testului de impact, Raporti i provës

| Nr testu         | Lab. badawcze | Test | Typ        | Długość bariery (m) | Masa (kg) | Prędkość (km/h) | ASI maks. 1.4 | THIV maks. 33 km/h | D m | Vi m | W m    |
|------------------|---------------|------|------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------|--------------------|-----|------|--------|
| X63.05.E05_rev.1 | TÜV           | TB51 | Boczny 20° | 100                 | 13.000    | 70              | -             | -                  | 1,8 | 2,9  | 1,8=W6 |
| X63.01.E02_rev.1 | TÜV           | TB11 | Boczny 20° | 100                 | 900       | 100             | 0,94=A        | 26,28              | 0,6 | -    | 0,9=W3 |

Sales office:

**MARCEGAGLIA guardrail division**

strada Roveri, 4  
15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy  
phone +39 . 0143 77 61 • fax +39 . 0143 77 63 53


guardrail@marcegaglia.com  
www.marcegaglia.com

Plant:

**MARCEGAGLIA Pozzolo Formigaro**

strada Roveri, 4  
15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy  
phone +39 . 0143 77 61 • fax +39 . 0143 77 63 53

shindchiesa • april 2016



| Komponenty Компоненты, Компоненти, Componente, Komponentët |   |                         |                    |
|--|---|-------------------------|--------------------|
|  | Opis<br>Описание  | Material<br>Материал    | Kod<br>Обозначение |
| 452<br>537   | Podkładka dystansowa EU Проставка ЕС, Дистанционер ЕС, Distanțier UE, Distanciatore european  | Th=4 mm (left/right)    | S 275 JR           |
| 412  | Tylnie wzmocnienie Задняя арматура, Задна арматура, Întăritură spate, Tirant i pasmë  | 66x4140x4 mm            | S 275 JR           |
| 359  | Słupiek "U" Столб "U", U-образно стълбче, Stâlp U, Shtyllë "U"  | 120x80 Th=5 H=1650 mm   | S 275 JR           |
| 19   | Profil podwójnie falowany 2-волновой профиль, Дувълнов профил, Lisă cu 2 ondulații, Fashë 2 valë  | L=4000 (2000x2) Th=3 mm | S 275 JR           |
| 14   | Śruba z nakrętką i podkładką Болт с гайкой и шайбой, Болт с гайка и шайба,  | M16x30 mm               | Classe 8.8         |
| 13   | Șură cu piuliță și șaibă, Bulon komplet me dado dhe rondere   | M16x50 mm               | Classe 8.8         |
| 11   | Płytkę maskującą gniazdo Пластина-крышка для паза, Покриваща пластина за отвори, Placă de acoperire pentru fante, Piașter mbuluese shlize | 100x40x4 mm             | S 275 JR           |